

VEKAMOTION 82 MAX

La variante "a tutto vetro" del VEKAMOTION 82.

Il sistema VEKAMOTION 82 MAX aumenta ulteriormente la superficie vetrata dell' elemento finito rispetto alla versione VEKAMOTION 82 (STANDARD).

I profili ridotti consentono un ulteriore recupero in termini di superficie vetrata pari a più 7 cm in larghezza e più 13 cm in altezza rispetto alla versione STANDARD.

Le soluzioni costruttive del sistema permettono di soddisfare ampiamente le più attuali esigenze di isolamento termico ed acustico nonché i requisiti richiesti per gli accessi senza barriere architettoniche. Infine, il sistema è predisposto per soddisfare tutte le esigenze di maggior sicurezza con una migliorata resistenza all'effrazione.

Il sistema è disponibile nell'intera gamma cromatica Veka, incluse le esclusive pellicole Veka Spectral.

IL SISTEMA VEKAMOTION 82MAX OFFRE:

- ◆ Molteplici soluzioni costruttive nel rispetto della massima affidabilità ed efficienza produttiva, unitamente ad un importante incremento della superficie vetrata fissa
- ◆ Utilizzo di rinforzi di nuova concezione per massimizzare la stabilità anche in elementi di grandi dimensioni
- ◆ Varie soluzioni di soglia in PVC tra le quali la nuova variante concepita per soddisfare le attuali esigenze costruttive "a tutto vetro" e cromatiche di progetto.
- ◆ Una soluzione che utilizza carrelli di scorrimento ad ingombro ridotto, diminuendo quindi l'incidenza visiva dei profili nell'anta mobile
- ◆ Facile implementazione con i sistemi di oscuramento ed ombreggiamento a tutela della privacy
- ◆ Un completo assortimento di cartelline esterne in alluminio per soddisfare tutte le esigenze architettoniche e cromatiche di progetto.

**FINESTRA
ITALIANA.IT**



★★★★★★



VEKAMOTION 82 MAX



Alta percentuale di superficie vetrata già nella versione Vekamotion 82

Grazie alla speciale anta fissa che permette di alloggiare maggiore superficie vetrata, si vede aumentare ulteriormente l'incidenza della luce

Massima qualità del materiale

L'alta qualità dei profili VEKA, estrusi in Classe A, è garanzia di realizzazioni sicure ed affidabili; il prodotto finale risulta duraturo nel tempo, facile da pulire grazie alla superficie difficilmente attaccabile dallo sporco e resistente agli agenti atmosferici.



Impatto visivo minimo dell'anta

VEKAMOTION 82 MAX utilizza per l'anta mobile moderni carrelli di scorrimento ridotti. Per questo è stato possibile contenere l'altezza dell'anta a 86 mm e la sezione centrale a 92 mm.

Inoltre, questa soluzione propone dei profili dedicati che permettono di implementare in modo importante la superficie vetrata. Grazie al nuovo concept costruttivo è possibile realizzare serramenti di grande formato: il vetro, in questo caso, diventa ancora di più l'elemento distintivo.

Telaio performante e versatile

Il nuovo telaio dedicato alla versione Max permette di incassare l'anta fissa in modo da recuperare ben 6,5 cm per lato, per un totale di 13 cm in altezza e 6,5 cm in larghezza.

Ottime prestazioni in termini di valori di isolamento

Eccellente l'isolamento termico ed acustico grazie all'utilizzo di vetri tripli (con uno spessore fino a 54 mm) che permettono di raggiungere valori U_w fino a $0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$, garantendo così prestazioni energetiche eccezionali.

Soglia a pavimento

La soglia a pavimento in PVC di nuova concezione ha due camere di rinforzo separate, in grado di sopportare i pesi legati alle grandi dimensioni realizzabili con questo sistema. Sono inoltre disponibili sul mercato soluzioni ribassate molto apprezzate nei casi di interventi di risanamento non invasivo.

